



KK-43

ALTRA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

per maggiori info info@aircontrolclima.it



Manuale



Brochure



Flyer



Catalistino

AMBITO DI APPLICAZIONE /
FAMIGLIA PRDOTTO



ZONIFICAZIONE



VMC



DISTRIBUZIONE
ARIA



SANIFICAZIONE ATTIVA
DUST FREE

DESCRIZIONE

Nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e fissare.

Nastro ad altissime prestazioni.

CARATTERISTICHE

In alluminio opaco.

Alta resistenza da 50 micron (2,0 mil), combinato con un adesivo in gommaresina sintetica ad alte prestazioni e protetto da una carta siliconica a rilascio facile.

ADESIONE

L'adesivo di alta qualità con un'adesione e un potere di tenuta super forte offre giunti di rivestimento durevoli e ottime sigillature delle giunzioni nelle applicazioni di canalizzazione HVAC.

IMPIEGO

Specificatamente indicato per i canali di condizionamento e di ventilazione.

TEMPERATURE

Basso tasso di trasmissione del vapore acqueo rende KK-43 un'ottima barriera contro eventuali perdite.

TAGLIE

Rotolo: 75 mm (3") x Lunghezza 50 mt

DATI TECNICI

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	METRICO
Spessore del supporto	50 micron
Spessore totale	130 micron
Adesione all'acciaio	20 N/25 SS
Virare la palla che rotola	20 KS
Resistenza alla trazione	75 N/25 SS
Allungamento	'
Temperatura di servizio	- 20 - +80 -C
Applicazione della temperatura	☒ 10 ~ 40 -C

METODO DI PROVA
PSTC-133 / ASTM D 3652
PSTC-133 / ASTM D ,/.+
PSTC-101 / ASTM D ,,,)
PSTC-6 / ASTM D 3121
PSTC-131 / ASTM D 3759
PSTC-131 / ASTM D 3759

