



URCP EVO

VMC PUNTUALE

URCP EVO è un recuperatore di calore monozona che consente di realizzare la Ventilazione Meccanica Controllata ad alta prestazione senza la necessità di progettare un impianto con tubazioni, diffusori ed unità centralizzate. L'unità funziona con il principio del recupero calore rigenerativo attraverso uno scambiatore ceramico posto all'interno dell'unità ed un ventilatore. Efficienza sino al 80%.

DESCRIZIONE

Modello: Versione gestita con telecomando remoto con funzionamento ad infrarossi.

Selezione del regime di velocità della ventilazione e selezione della modalità di funzionamento tra sola immissione, sola estrazione o ciclo automatico per recupero del calore.

Selezione del funzionamento con modalità sensori e gestione automatica della ventilazione.

Gestione automatica del tempo di ciclo per l'ottimizzazione dell'efficienza del recupero di calore.

CARATTERISTICHE


- Struttura in materiale plastico ABS antistatico e protezione dai raggi UV.
- Scambiatore di calore con funzionamento rigenerativo a flusso alternato.
- Ventilatore DC Brushless con motore elettronico e comando modulante, altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
- Filtri coarse con bassa perdita di carico e facilmente estraibile (G3).
- Montaggio rapido con il kit incluso, composto da tubazione telescopica e griglia esterna pieghevole.
- Disponibili due taglie con portate differenti
- Sensore di temperatura, umidità, luce e sensore VOC.

DATI TECNICI


| MODELLO | Ø (mm) | CONTROLLO REMOTO | N. velocità | TENSIONE (V) | PORTATA (m³/h) max-med-min | TENUTA ALL'ARIA ESTERNA (m³/h) | POTENZA ASSORBITA (W) | PRESSIONE SONORA 1m dB(A) max-med-min | CLASSE ENERGETICA | PESO (Kg) | CODICE MACCHINA | PREZZO |
|---------|-----------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|----------|
| URCP 02 | 107 | comando IR | 3 | 230/1/50 | 24 - 12 - 8 | 2 | 6,6 | 28-26-23 | Α | 2,7 | URCP02IR | 651,00 € |
| URCP 05 | 160 | comando IR | 3 | 230/1/50 | 50 - 25 - 15 | 3 | 6,6 | 32-26-18 | Α | 4 | URCP05IR | 655,20 € |

DATI DIMENSIONALI

URCP 02



URCP 05 180 280 280 280 Max 540



COMANDO IR 40 mm Funzioni base (b) (i) (d) В Funzione avanzate (a cura dell'installatore) Tasto On / Off **('**) Tasto info €) ((()) (E Tasto Auto (ciclo temporizzato automatico ٩ Espulsione / Immissione) **\$**+ Tasto aumenta la velocità di ventilazione (F) (F) ОК **\$-**Tasto diminuisci la velocità di ventilazione ОК Tasto espulsione aria (P) (F) <u>1</u> Tasto immissione aria %₹ Tasto sensore umidità Tasto sensore Voc OK Tasto conferma soglia sensori ٥ŧ Tasto sensore lux Tasto reset filtri