



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

PSD

DESCRIZIONE CODICE - INSTALLAZIONE CARTONGESSO		
PLM DIFFUSORE + POSIZIONE ATTACCO:	PSDLXH*	Es. PSD600X50P
PLM DIFFUSORE POSIZIONE ATTACCO + NR. E DIAMETRO:	PSDLXH*-Ø	Es. PSD600X50P-D200 (1 att. ø200)
DESCRIZIONE CODICE - INSTALLAZIONE MURO / TAVOLATO		
PLM DIFFUSORE + POSIZIONE ATTACCO:	PSDMLXH*	Es. PSDM600X50P
PLM DIFFUSORE POSIZIONE ATTACCO + NR. E DIAMETRO:	PSDMLXH*-Ø	Es. PSDM600X50P-D200 (1 att. ø200)

* Posizione attacco (P-posteriore, S-superiore)
L-laterale: indicare in fase d'ordine lato DX o SX (vista frontale)
DIAMETRO MAX. CANOTTO Ø 150

DESCRIZIONE

I PSD sono plenum diffusori completi di diffusore a scomparsa senza cornice. Realizzati con pannello in poliuretano espanso rigido di densità 49 (+/-2) kg/m³.

INSTALLAZIONE

A parete e a soffitto, installabile su muratura e cartongesso.

A RICHIESTA

Dimensioni fuori standard.

Versione MANDATA - MANDATA per VMC.

CARATTERISTICHE

- Materiale: pannello in poliuretano espanso rigido e lamina di alluminio, colorazione nera*.
- ***Colorazione nera disponibile da ottobre 2024**
- Finitura griglia a vista: verniciato bianco RAL9016.
- Alette orientabili in alluminio verniciate RAL9016.
- **Tappi laterali stampati in ABS bianco, autoestinguenti.**



IMPIEGO

Riscaldamento e condizionamento.

→				
LUNGHEZZA (mm)	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO LATERALE	ATTACCO SUPERIORE	KIT RICAMBIO ALETTE SD
200		115,50 €		22,20 €
300		123,60 €		23,70 €
400		130,20 €		25,00 €
500		145,90 €		28,00 €
600		155,60 €		28,00 €
800		201,20 €		29,90 €
1000		235,80 €		38,60 €
1200		280,60 €		45,30 €
1500		290,40 €		53,90 €
2000		325,50 €		55,80 €
3000		673,40 €		129,50 €
3500		725,40 €		139,50 €
4000		781,00 €		150,10 €
4500		905,80 €		174,10 €
5000		1.063,90 €		204,50 €
6000		1.346,70 €		258,90 €

DATI TECNICI

LxH : dimensioni

Ak : area libera - l'area libera si riferisce al diffusore con alette a deflessione 0°

L : lancio (in condizioni isotermitiche)

Q : portata aria velocità 2 m/s (min.) - velocità 3,5 m/s (max.)

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

LxH (mm)	Ak (m ²)	Lancio (m)		Q (m ³ /h)	
		min.	max.	min.	max.
200x50	0,0069	2,0	3,4	50	87
300x50	0,0103	2,1	3,7	74	130
400x50	0,0138	2,3	4,0	99	173
500x50	0,0172	2,4	4,1	124	217
600x50	0,0206	2,5	4,3	149	260
800x50	0,0275	2,6	4,5	198	347
1000x50	0,0344	2,7	4,8	248	433
1500x50	0,0516	2,9	5,2	372	650
2000x50	0,0688	3,1	5,5	495	867


SEZIONE PRODOTTO E DETTAGLIO ALETTE



DIMENSIONI


PSD altezza 50 mm - INSTALLAZIONE CARTONGESSO

Dettaglio PSD altezza 50 mm con attacco P




NB= Per attacco fino a $\varnothing 250$ mm ($\varnothing 200$ e $\varnothing 250$ ovalizzati)

Dettaglio PSD altezza 50 mm con attacco S



NB= Per attacco fino a $\varnothing 250$ mm ($\varnothing 200$ e $\varnothing 250$ ovalizzati)


Dettaglio PSD altezza 50 mm con attacco L



NB= Per attacco fino a $\varnothing 150$ mm


PSDM altezza 50 mm - INSTALLAZIONE MURO / TAVOLATO

Dettaglio PSDM altezza 50 mm con attacco P




NB= Per attacco fino a $\varnothing 250$ mm ($\varnothing 200$ e $\varnothing 250$ ovalizzati)

Dettaglio PSDM altezza 50 mm con attacco S



NB= Per attacco fino a $\varnothing 250$ mm ($\varnothing 200$ e $\varnothing 250$ ovalizzati)

Dettaglio PSDM altezza 50 mm con attacco L



NB= Per attacco fino a $\varnothing 150$ mm