



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

BQF

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
DIFFUSORE:	BQF-LXH	Es. BQF-300X300
PLENUM DIFFUSORE ATTACCO POSTERIORE:	PLPBQF-LXH	Es. PLPBQF-300X300
PLENUM DIFFUSORE ATTACCO LATERALE:	PLLBQF-LXH	Es. PLLBQF-300X300

DESCRIZIONE

Diffusore dell'aria a pannello forellinato. La maglia forellata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto o parete e fissaggio a clips.

A RICHIESTA

Colorazione RAL differente.
Fori su cornice per installazione con viti.

CARATTERISTICHE

- Materiale telaio perimetrale: alluminio.
- Materiale pannello: acciaio zincato.
- Finitura: verniciatura bianco RAL9016.

IMPIEGO

Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

ACCESSORI

SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
CT controtelaio da murare in acciaio zincato.

					
LXH (mm)	BQF	PLPBQF	PLLBQF	SC	CT
300X300	68,90 €	58,60 €		32,00 €	23,80 €
400X300	79,60 €	67,10 €		39,50 €	27,80 €
500X300	89,50 €	67,10 €		43,50 €	31,70 €
600X300	98,90 €	67,10 €		47,60 €	33,60 €
800X300	116,60 €	92,10 €		57,70 €	39,70 €
1000X300	133,60 €	118,30 €		69,50 €	45,10 €
400X400	91,50 €	67,10 €		45,30 €	31,70 €
500X400	103,90 €	67,10 €		54,70 €	35,40 €
600X400	115,50 €	92,10 €		58,80 €	39,40 €
800X400	136,00 €	92,10 €		71,90 €	45,10 €
1000X400	156,30 €	118,30 €		85,30 €	51,20 €
500X500	116,60 €	92,10 €		70,30 €	39,70 €
600X500	129,90 €	92,10 €		73,30 €	43,30 €
800X500	154,10 €	92,10 €		110,00 €	49,40 €
1000X500	176,70 €	141,80 €		110,00 €	55,20 €
600X600	144,10 €	92,10 €		87,30 €	47,20 €
800X600	171,90 €	118,30 €		105,30 €	53,00 €
1000X600	197,00 €	141,80 €		131,70 €	61,30 €

DATI TECNICI

Vk: velocità efficace (m/s)

m³/h: portata

Pa: perdita di carico.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Dimensioni LxH	Sezione efficace m ²	Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	V 2-3 m/s	Dimensioni LxH	Sezione efficace m ²	Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	V 2-3 m/s
		m ³ /h	m ³ /h	Pa			m ³ /h	m ³ /h	Pa
300X300	0,037	269	404	15-40	800X400	0,139	1000	1500	15-40
400X300	0,050	363	545	15-40	1000X400	0,174	1256	1884	15-40
500X300	0,064	458	687	15-40	500X500	0,108	779	1169	15-40
600X300	0,077	552	828	15-40	600X500	0,131	940	1410	15-40
800X300	0,103	740	1110	15-40	800X500	0,175	1260	1890	15-40
1000X300	0,129	930	1395	15-40	1000X500	0,220	1582	2373	15-40
400X400	0,068	491	736	15-40	600X600	0,157	1133	1700	15-40
500X400	0,086	618	928	15-40	800X600	0,211	1520	2280	15-40
600X400	0,104	746	1119	15-40	1000X600	0,265	1908	2863	15-40

DIMENSIONI

