

Nota: Vedi condizioni per trasporto fuori standard

DESCRIZIONE

I canali ad alta induzione MICROFORATI in ACCIAIO, trovano la loro ideale applicazione quando l'obiettivo è di ottenere più omogeneità possibile nella diffusione dell'aria in ambiente, senza compromessi estetici, integrandosi ed aggiungendo pregio al contesto architettonico.

INSTALLAZIONE

A soffitto da 3 m fino a 20 m.

A RICHIESTA

Sezione semicircolare e quarto di cerchio.

CANALE IN ACCIAIO MICROFORATO

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
PRE-VERNICIATO:	ID-Ø-P	Es. ID-200-P
VERNICIATO:	ID-Ø-V	Es. ID-200-V
ZINCATO:	ID-Ø-Z	Es. ID-200-Z
TAPPO:	TAPPO-Ø-*	Es. TAPPO-200-P
CURVA 45°:	CURVA45-Ø-*	Es. CURVA45-200-Z
CURVA 90°:	CURVA90-Ø-*	Es. CURVA90-200-V
ROSONE:	ROSONE-Ø-*	Es. ROSONE-200-P
RIDUZIONE:	RIDUZIONE-Ø-*	Es. RIDUZIONE-200-Z
TEE:	TEE-Ø-*	Es. TEE-200-V
PLM PER MICROF.:	PLM-TIND	
PLR PER MICROF.:	PLR-TIND	

* Completa il codice con il tipo di finitura desiderata.
In fase d'ordine specificare la tipologia di colorazione RAL

CARATTERISTICHE

- Sezione disponibile: circolare.
- Diametro: da 200 a 1000 mm.
- I condotti oltre Ø 200 vengono forniti aperti; si chiudono con gli appositi rivetti che vengono forniti di serie.
- La lunghezza standard delle verghe è di 1.25 m.
- Il tappo avrà di serie il logo AIR CONTROL, qualora si volesse il tappo senza logo è necessario farne richiesta in fase d'ordine.

IMPIEGO

Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione presso centri commerciali, aree congressi ed eventi, siti produttivi e tutti gli ambienti di grandi volumi.

ACCESSORI

Tiranti (non inclusi nelle forniture).

DIAMETRO	DESCRIZIONE	CODICE PRE-VERNICIATI	PREZZO P al metro	CODICE VERNICIATI	PREZZO V al metro	CODICE ZINCATI	PREZZO Z al metro
200	CANALE MICROF. D200	ID-200-P	133,70 €	ID-200-V	152,60 €	ID-200-Z	124,40 €
250	CANALE MICROF. D250	ID-250-P	144,70 €	ID-250-V	168,40 €	ID-250-Z	133,70 €
300	CANALE MICROF. D300	ID-300-P	158,90 €	ID-300-V	185,70 €	ID-300-Z	144,70 €
350	CANALE MICROF. D350	ID-350-P	168,40 €	ID-350-V	201,30 €	ID-350-Z	154,20 €
400	CANALE MICROF. D400	ID-400-P	185,70 €	ID-400-V	223,40 €	ID-400-Z	166,80 €
450	CANALE MICROF. D450	ID-450-P	196,60 €	ID-450-V	239,10 €	ID-450-Z	176,20 €
500	CANALE MICROF. D500	ID-500-P	215,50 €	ID-500-V	261,20 €	ID-500-Z	195,10 €
550	CANALE MICROF. D550	ID-550-P	242,30 €	ID-550-V	294,20 €	ID-550-Z	220,20 €
600	CANALE MICROF. D600	ID-600-P	269,00 €	ID-600-V	328,70 €	ID-600-Z	247,00 €
650	CANALE MICROF. D650	ID-650-P	298,90 €	ID-650-V	360,20 €	ID-650-Z	272,10 €
700	CANALE MICROF. D700	ID-700-P	325,70 €	ID-700-V	391,70 €	ID-700-Z	297,30 €
750	CANALE MICROF. D750	ID-750-P	347,60 €	ID-750-V	416,80 €	ID-750-Z	317,80 €
800	CANALE MICROF. D800	ID-800-P	369,60 €	ID-800-V	443,60 €	ID-800-Z	338,10 €
850	CANALE MICROF. D850	ID-850-P	391,70 €	ID-850-V	471,80 €	ID-850-Z	360,20 €
900	CANALE MICROF. D900	ID-900-P	460,80 €	ID-900-V	539,40 €	ID-900-Z	423,10 €
950	CANALE MICROF. D950	ID-950-P	486,00 €	ID-950-V	570,90 €	ID-950-Z	445,10 €
1000	CANALE MICROF. D1000	ID-1000-P	509,60 €	ID-1000-V	594,50 €	ID-1000-Z	468,70 €


DATI TECNICI

DIAMETRO	Minima portata d'aria m ³ /h	Massima portata d'aria m ³ /h	Materiale	Trattamento e finitura
200	200	1000	ZINCATO PRE-VERNICIATO VERNICIATO	Zincatura a caldo Primer anticorrosivo e verniciatura poliesteri Verniciatura a polveri
250	400	1800		
300	500	2300		
350	900	3300		
400	1500	4000		
450	2000	5200		
500	2800	8000		
550	3500	8500		
600	4400	12300		
700	5600	16500		
800	7200	19500		
900	9100	22000		
1000	11300	24000		

	COLORI DISPONIBILI				
PRE-VERNICIATO	RAL9006	RAL7016	RAL9005	RAL5010	RAL9010
VERNICIATO	TUTTA LA SCALA RAL CLASSIC				

Il riferimento al RAL è da intendersi a scopo puramente indicativo.

SISTEMI DI FISSAGGIO



Aperto con sistema
EASY FIT


ACCESSORI OPZIONALI

Cod. TAPPO-Ø-*




TAPPO

Cod. CURVA45-Ø-*



CURVA 45° - 60°

Cod. CURVA90-Ø-*




CURVA 90°

Cod. ROSONE-Ø-*




ROSONE COPRIFORO

Cod. RIDUZIONE-Ø-*



RIDUZIONE CONCENTRICA

Cod. TEE-Ø-*



RACCORDO A TEE

Tutte le curve sono producibili a richiesta con specifica angolazione. Air Control produce, secondo specifiche personalizzate, i raccordi alle unità interne canalizzabili, sia in versione coibentata che con foratura anticondensa.