



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

## EAV

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
VALVOLA DI MANDATA:	EAV-CM-DØ	Es: EAV-CM-D80
VALVOLA DI RIPRESA:	EAV-CR-DØ	Es: EAV-CR-D80

### DESCRIZIONE

Valvola di mandata e di ripresa costruite in acciaio verniciato con cono centrale regolabile.

### CARATTERISTICHE

- Materiale: acciaio.
- Finitura: verniciata bianco RAL9010.

### INSTALLAZIONE

Installazione con viti non apparenti.

### IMPIEGO

Montate a soffitto, direttamente a canale, per la mandata o ripresa dell'aria in locali di servizio, bagni e negozi.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	DESCRIZIONE	PREZZO
116	80	38	105	79	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	9,70 €
140	93	38	125	99	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	10,30 €
166	112	45	150	124	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	12,90 €
203	137	50	175	149	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	17,90 €
210	148	50	186	159	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	20,40 €
250	195	56	225	199	VALVOLA MANDATA BIANCA EAV-CM	27,20 €
116	60	38	105	79	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	9,70 €
140	76	38	125	99	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	10,30 €
166	100	45	150	124	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	12,90 €
203	120	50	175	149	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	17,90 €
210	130	50	186	159	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	20,40 €
250	160	56	225	199	VALVOLA RIPRESA BIANCA EAV-CR	27,20 €

### DATI TECNICI

Vk: velocità efficace (m/s)

m<sup>3</sup>/h: portata

Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s

dB(A): indice di rumorosità

Modello CM	m <sup>3</sup> /h	Apertura S (mm)	Pa	dB(A)	Modello CR	m <sup>3</sup> /h	Apertura S (mm)	Pa	dB(A)				
80	60	6	36	23	80	40	3	35	22				
		3	45	26			0	80	31				
		0	68	31			9	40	30				
	80	80	9	45		28	100	60	6	55	32		
			3	60		30			3	100	38		
			6	120		37			8	35	25		
		100	100	0		76		34	80	80	6	55	30
				12		80		35			4	85	34
				10		50		25			10	58	33
100	100	5	90	28	100	100	8	72	36				
		0	180	35			10	68	36				
		10	70	28			125	100	6	35	23		
	5	140	34	3	50	26							
	10	100	33	0	90	34							
	125	130	6	38	21	125	140	15	28	25			
3			48	24	12			34	27				
0			70	28	9			45	28				
125		160	-3	100	31		150/160	180	6	65	33		
			6	55	27				3	100	36		
			3	75	28				15	45	32		
		190	190	0	110			34	160	160	12	50	33
				9	70			30			9	70	35
				6	110			34			10	25	20
150/160	160	5	46	22	200	200	5	42	23				
		0	70	24			2	70	30				
		-5	120	30			0	90	35				
	190	190	5	70		25	300	300	10	40	24		
			0	100		28			5	68	30		
			-5	180		35			2	95	35		
	200	220	10	55	24	350		350	15	38	26		
			5	85	28				10	59	30		
			0	130	32				5	95	36		
		250	250	-5	180		35	400	400	20	25	25	
				10	70		27			15	35	27	
				5	130		32			12	50	30	
200	300	0	180	35	200	350	9	68	32				
		10	35	22			6	100	35				
		0	65	32			20	35	30				
	350	350	-5	88		30	400	400	15	55	33		
			10	49		26			20	50	34		
			0	100		34			15	65	36		
	400	400	10	55		28							
			0	120		35							

### DIMENSIONI

