

# BOCCHETTA MANDATA

## SERIE BMA



- In alluminio anodizzato estruso COLORE BIANCO RAL 9010
- Impiego a parete, in mandata. Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m
- Fissaggio standard con clips
- PLENUM isolato (vedi pag. 58)
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata
- Possibilità di applicare elettronica elemento motorizzato

### DESCRIZIONE CODICE

Bocchetta doppia deflessione bianca BMA-OV-LXH ESEMPIO: BMA-OV-400X200

Bocchetta doppia deflessione bianca BMA-VO-LXH ESEMPIO: BMA-VO-400X200

Serranda di taratura manuale SC-LXH ESEMPIO: SC-400X200

Controtelaio CT-LXH ESEMPIO: CT-400X200

	BMA-OV / BMA-VO	SC	CT
BxH mm	€	€	€
200X100			
300X100			
400X100			
500X100			
600X100			
700X100			
800X100			
1000X100			
200X150			
300X150			
400X150			
500X150			
600X150			
700X150			
800X150			
1000X150			
200X200			
300X200			
400X200			
500X200			
600X200			

	BMA-OV / BMA-VO	SC	CT
BxH mm	€	€	€
700X200			
800X200			
1000X200			
300X300			
400X300			
500X300			
600X300			
700X300			
800X300			
1000X300			
400X400			
500X400			
600X400			
700X400			
800X400			
1000X400			
500X500			
600X500			
800X500			
1000X500			